

Fat Twin SYS-F627R3-R72B+ / SYS-F617R2-R72+

Revolucionaran koncept više nodova u jednom kućištu. Logičan nastavak familije Supermicro TWIN arhitekture koja je dostigla 8 nodova u 4U kućištu. Varijante sa 8 dvoprocorskih 1U nodova sa po 6x 2.5" HDD-ova i varijante sa 4 dvoprocorskih 2U nodova sa čak 8x 3.5" HDD-ova u svakom nodu. Redundantno napajanje napaja sve nodove u kućištu.



SYS-F627R3-R72B+

SYS-F617R2-R72+



Svaki od nodova ima sledeće karakteristike:

- Dual CPU LGA2011 socket Intel® Xeon® processor E5-2600 (up to 130W TDP)
- Svaki procesor do max 8 jezgara
- Max 512GB DDR3/max1600MHz/ECC/REG memorije rasporedjene u 16x DIMM slotova
- Podrška za udaljeno monitorisanje i administraciju putem IPMI 2.0 (with virtual media over LAN and KVM-over-LAN)
- SAS2.0 RAID onboard kontroler LSI2208 sa podrškom za HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 nivoe
- Onboard grafika Matrox G200eW
- Intel® i350 Dual Port Gigabit Ethernet
- 2x USB porta
- Mogućnost ugradnje dodatnih kartica: 1x PCI-E 3.0 x16 Low-profile + 1x PCI-E 3.0 x8 (Micro LP)
- Hot Swap sistem zamene HDD-ova
- SYS-F617R2-R72+ podržava max 6x 2.5" SAS/SATA HDD-ova po nodu
- SYS-F627R3-R72B+ podržava max 8x 3.5" SAS/SATA HDD-ova po nodu